

Nuova serie T

Specifiche tecniche

MODELLO	T133 HITECH	T153 HITECH	T173 HITECH	T193 HITECH
MOTORE				
tipo di motore	66 AWI-4V	66 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V
numero di cilindri	6	6	6	6
POTENZA KW / HP / R / MIN (ISO 14396)				
potenza max	104/141/2000	114/155/2000	132/180/2000	140/190/2000
potenza max con boost	116/158/2000	125/170/2000	140/190/2000	155/210/2000 *
COPPIA NM / R / MIN				
coppia max	580/1500	640/1500	660/1500	680/1500
coppia max con boost	630/1500	680/1500	730/1500	800/1500 *
TRASMISSIONE				
velocita' A/R	36/36	36/36	36/36	36/36
frizione multidisco in bagno d'olio	standard	standard	standard	standard
velocita' km/h	40/50	40/50	40/50	40/50
ecospeed (40 km / h)	option	option	option	option
				* con Sigma Power

MODELLO	T133 HITECH	T153 HITECH	T173 HITECH	T193 HITECH
PTO A 2 VELOCITÀ R / MIN				
540 / rpm	1874	1874	1874	1874
1000 / rpm	2000	2000	2000	2000
540E / rpm	1539	1539	1539	1539
1000E / rpm				
Anteriore 1000 / rpm	1920 - option	1920 - option	1920 - option	1920 - option
velocità a terra	option	option	option	option
IMPIANTO IDRAULICO				
portata max della pompa l / min (optional)	73(90)	73(90)	73(90)	73(90)
distributori idraulici posteriori max	4	4	4	4
distributori idraulici anteriori max	2	2	2	2
olio idraulico per attrezzi, l	40	40	40	40
Power Beyond				
SOLLEVATORE POSTERIORE (AUTOCONTROL)				
capacità max di sollevamento ai terminali di aggancio, kg	8100 (8100HD)	8100 (8100HD)	8100 (8100HD)	8100 (8100HD)
controllo anti slittamento	option	option	option	option
controllo dell'equilibrio di trazione	standard	standard	standard	standard
SOLLEVATORE ANTERIORE				
capacità max di sollevamento ai terminali di aggancio, kg	3500	3500	3500	3500

MODELLO	T133 HITECH	T153 HITECH	T173 HITECH	T193 HITECH
FRENI				
multidisco con servofreno	standard	standard	standard	standard
freno di stazionamento idraulico integrato nella leva dell'inversore	standard	standard	standard	standard
PESI E DIMENSIONI MM				
passo	2748	2748	2748	2748
lunghezza	5148	5148	5148	5148
larghezza	2338	2338	2338	2338
altezza	3046	3046	3046	3046
raggio di sterzata	5,6	5,6	5,6	5,6
luce libera dal suolo	550	550	550	550
peso (con serbatoio pieno)	6200	6200	6200	6200
CARBURANTE				
capacita' serbatoio carburante, max l	165	165	165	165
serbatoio carburante capacita', max l	335	335	335	335
serbatoio urea, l	24	24	24	24

MODELLO	T153 VERSU	T163e VERSU	T183 VERSU	T213 VERSU
MOTORE				
tipo di motore	66 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V
numero di cilindri	6	6	6	6
POTENZA KW / HP / R / MIN (ISO 14396)				
potenza max	114/155/1900	125/170/1700	138/188/1900	158/215/1900
potenza max con boost	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900 *	165/225/1900 *
COPPIA NM / R / MIN				
coppia max	640/1500	740/1250	770/1500	850/1500
coppia max con boost	680/1500	810/1250	820/1500 *	900/1500 *
TRASMISSIONE				
velocita' A/R	30/30	30/30	30/30	30/30
frizione multidisco in bagno d'olio	standard	standard	standard	standard
velocita' km/h	40/50	40/50	40/50	40/50
ecospeed (40 km / h)	option	option	option	option
				* con Sigma Power

MODELLO	T153 VERSU	T163e VERSU	T183 VERSU	T213 VERSU
PTO A 2 VELOCITÀ R / MIN				
540 / rpm	1874	1874	1874	1874
1000 / rpm	2000	2000	2000	2000
540E / rpm	1539	1539	1539	1539
1000E / rpm		1539		
Anteriore 1000 / rpm	1920 - option	1920 - option	1920 - option	1920 - option
velocità a terra	option	option	option	option
IMPIANTO IDRAULICO				
portata max della pompa l / min (optional)	115(160)	115(160)	115(160)	115(160)
distributori idraulici posteriori max	6	6	6	6
distributori idraulici anteriori max	3	3	3	3
olio idraulico per attrezzi, l	47	47	47	47
Power Beyond	option	option	option	option
SOLLEVATORE POSTERIORE (AUTOCONTROL)				
capacità max di sollevamento ai terminali di aggancio, kg	8100 (8500HD)	8100 (8500HD)	8500 HD	8500 HD
controllo anti slittamento	standard	standard	standard	standard
controllo dell'equilibrio di trazione	standard	standard	standard	standard
SOLLEVATORE ANTERIORE				
capacità max di sollevamento ai terminali di aggancio, kg	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000

MODELLO	T153 VERSU	T163e VERSU	T183 VERSU	T213 VERSU
FRENI				
multidisco con servofreno	standard	standard	standard	standard
freno di stazionamento idraulico integrato nella leva dell'inversore	standard	standard	standard	standard
PESI E DIMENSIONI MM				
passo	2748	2748	2748	2748
lunghezza	5148	5148	5148	5148
larghezza	2280	2280	2280	2280
altezza	3035	3035	3035	3035
raggio di sterzata	5,6	5,6	5,6	5,6
luce libera dal suolo	555	555	555	555
peso (con serbatoio pieno)	6420	6420	6420	6420
CARBURANTE				
capacita' serbatoio carburante, max l	275	275	275	275
serbatoio carburante capacita', max l	375	375	375	375
serbatoio urea, l	24	24	24	24

MODELLO	T153 DIRECT	T163e DIRECT	T183 DIRECT	T203 DIRECT
MOTORE				
tipo di motore	66 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V	74 AWI-4V
numero di cilindri	6	6	6	6
POTENZA KW / HP / R / MIN (ISO 14396)				
potenza max	114/155/1900	125/170/1700	138/188/1900	150/204/1900
potenza max con boost	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900 *	162/220/1900 *
COPPIA NM / R / MIN				
coppia max	640/1500	740/1250	770/1500	800/1500
coppia max con boost	680/1500	810/1250	820/1500 *	850/1500 *
TRASMISSIONE				
velocita' A/R	senza marcia	senza marcia	senza marcia	senza marcia
frizione multidisco in bagno d'olio	standard	standard	standard	standard
velocita' km/h	40/50	40/50	40/50	40/50
ecospeed (40 km / h)	standard	standard	standard	standard
				* con Sigma Power

MODELLO	T153 DIRECT	T163e DIRECT	T183 DIRECT	T203 DIRECT
PTO A 2 VELOCITÀ R / MIN				
540 / rpm	1874	1874	1874	1874
1000 / rpm	2000	2000	2080	2080
540E / rpm	1539	1539	1539	1539
1000E / rpm		1539		
Anteriore 1000 / rpm	1920 - option	1920 - option	1920 - option	1920 - option
velocità a terra	option	option	option	option
IMPIANTO IDRAULICO				
portata max della pompa l / min (optional)	115(160)	115(160)	115(160)	115(160)
distributori idraulici posteriori max	6	6	6	6
distributori idraulici anteriori max	3	3	3	3
olio idraulico per attrezzi, l	47	47	47	47
Power Beyond	option	option	option	option
SOLLEVATORE POSTERIORE (AUTOCONTROL)				
capacità max di sollevamento ai terminali di aggancio, kg	8100 (8500HD)	8100 (8500HD)	8500 HD	8500 HD
controllo anti slittamento	standard	standard	standard	standard
controllo dell'equilibrio di trazione	standard	standard	standard	standard
SOLLEVATORE ANTERIORE				
capacità max di sollevamento ai terminali di aggancio, kg	3500/5000	3500/5000	3500/5000	3500/5000

MODELLO	T153 DIRECT	T163e DIRECT	T183 DIRECT	T203 DIRECT
FRENI				
multidisco con servofreno	standard	standard	standard	standard
freno di stazionamento idraulico integrato nella leva dell'inversore	standard	standard	standard	standard
PESI E DIMENSIONI MM				
passo	2748	2748	2748	2748
lunghezza	5148	5148	5148	5148
larghezza	2280	2280	2280	2280
altezza	3035	3035	3035	3035
raggio di sterzata	5,6	5,6	5,6	5,6
luce libera dal suolo	555	555	555	555
peso (con serbatoio pieno)	6420	6420	6420	6420
CARBURANTE				
capacita' serbatoio carburante, max l	275	275	275	275
serbatoio carburante capacita', max l	375	375	375	375
serbatoio urea, l	24	24	24	24