

SPECIFICHE TECNICHE DELLA SERIE F



I modelli STD e STD LOW con cabina aperta ROPS

La larghezza nominale della Serie F standard senza cabina è di 1,5 metri, il che la rende ideale per la coltivazione dei frutteti. L'altezza del modello con cabina aperta e struttura di protezione antiribaltamento (ROPS) ripiegata è di soli 1,4 metri (cofano), il che lo rende perfettamente adatto alle tecniche di coltivazione coperte e a pergola. Il modello Low (ribassato) è il trattore più compatto della sua categoria. Può offrire ruote posteriori da 20", parafranghi posteriori regolabili e una postazione operativa progettata per colture ancora più strette e basse.

Il modello standard con cabina chiusa

La larghezza nominale della Serie F standard con cabina chiusa è di 1,5 m, ideale per la coltivazione di frutteti. L'equipaggiamento standard comprende una cabina riscaldata e climatizzata. L'altezza del trattore rimane sotto i 2,5 m, anche con i pneumatici più grandi. Nonostante le dimensioni compatte, la posizione di guida e l'ergonomia sono eccellenti.

Il modello stretto con cabina

La larghezza nominale del modello stretto con cabina è di soli 1,3 metri (a partire da 1278 mm), il che lo rende ideale per i vigneti. Il modello stretto è dotato di una cabina chiusa riscaldata e climatizzata.



Peso lig: Larghezza:

Standard aperto	max. 3120	1544-1944
Standard cab	max. 3485	1544-1944
Stretto cab	max. 3375	1278-1785

MODELLO STAGE V	MOTORE	POTENZA MAX.			1,3 M CABINA STRETTA	1,5 M STD. CABINA O ROPS	OPZIONI DI TRASMISSIONE		
		hp	kW	Nm			INVERSO MECCANICO	POWER SHUTTLE	
F75	FPT -	75	55	350	Opz.	Opz.	BASE	CON SPLITTER	CON 2 PS
F95	F28 EU Stage V	90	67	370	Opz.	Opz.	12+12R	24+24R	24+12R
F105		101	75	415	Opz.	Opz.	12+12R	24+24R	24+12R

DIMENSIONI, MODELLO	STD	STD LOW	STRETTO
Lunghezza, mm	4038	3980	4038
Altezza, modello cabinato (ruote posteriori 380/70R28), mm	2440	solo ROPS	2440
Larghezza, mm	1114 - 1514	1196 - 1364	1039 - 1355
Pneumatici corrispondenti	380/70 R28	360/70R20	380/70 R28
Peso, modello con cabina, kg	3250	ROPS 2840	3140
Passo, mm	2154	2105	2178

DATI TECNICI, IDRAULICA (MODELLI STD E STRETTI)	2 POMPE	3 POMPE
Flusso d'olio max l/min	60 + 27	60 + 27 + 27
Disponibilità di valvole di servizio	2 o 3	2, 3 o 4
Attacchi rapidi anteriori opzionali	2 coppie	2 o 3 coppie
Capacità del sollevatore, tonnellate		2,6 o 3
Sollevamento anteriore opzionale, capacità tonnellate		1,8

DATI TECNICI, PRESA DI FORZA (MODELLI STANDARD E STRETTO)	540/1000	540/540E
Presenza di forza indipendente con frizione meccanica (modelli con inversore sincrono)	X	X
Presenza di forza indipendente con frizione idraulica (modelli con inversore)	X	X
Velocità al suolo PTO	Opzione	Opzione
Presenza di forza anteriore (1000 giri/min, solo con sollevamento anteriore)	Opzione	Opzione

LA SERIE F DI VALTRA



La Serie F di Valtra è la scelta perfetta per i lavori specialistici delle aziende frutticole e vitivinicole. Con una larghezza compresa tra 1,3 e 1,8 m, è ideale per i passaggi stretti tra le colture di frutta più pregiate. Il telaio appositamente sagomato e l'assale anteriore consentono un'angolazione delle ruote di 55 gradi. Le curve strette sono possibili con un raggio di 3,6 metri. La Serie F di Valtra è una macchina compatta e il suo potente impianto idraulico consente l'utilizzo di attrezzi altrettanto efficaci per fare della Serie F la tua macchina da lavoro per usi specialistici.

VALTRA is a worldwide brand of **AGCO**.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.com
showroom.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraGlobal

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options. Changes possible - all rights reserved.

VALTRA

SERIE F

La macchina perfetta per lavori specializzati



YOUR WORKING MACHINE

LASCIA CHE SIA UNO SPECIALISTA A GESTIRE LA TUA COLTURA PIU' PREZIOSA

La Serie F di Valtra è un piccolo ma potente trattore che si prende cura del tuo raccolto più prezioso. La Serie F è disponibile in tre diverse dimensioni che la rendono adatta a tutta una serie di attività nei vigneti, nelle aziende frutticole e in altre coltivazioni specializzate. Scegli un trattore con o senza cabina, oppure opta per il modello stretto per accedere a spazi più ristretti.

È possibile scegliere tra una serie di rinomate caratteristiche di comfort Valtra, come cabine climatizzate e sedili pneumatici, per rendere più confortevoli le tue giornate di lavoro. La Serie F è dotata di un potente impianto idraulico che consente di utilizzare gli attrezzi corretti. La trasmissione Valtra Powershift garantisce la facilità d'uso e raddoppia il numero di velocità operative.



LA SERIE F OFFRE TUTTO IN UN FORMATO COMPATTO

DIMENSIONI ADATTE AL TUO LAVORO

La Serie F di Valtra è disponibile in tre versioni principali. È possibile scegliere un trattore con o senza cabina (larghezza 1,5-1,8 m) o optare per il modello stretto (larghezza 1,3-1,5 m) per adattarsi agli spazi più ristretti. I modelli con cabina aperta, STD e STD LOW, sono molto compatti e quindi perfetti per gli spazi più ristretti. Per ottenere un adattamento perfetto, è disponibile una buona selezione di ruote posteriori da 20", 24" e 28", con ruote anteriori corrispondenti da 16" a 20".

CABINE CHE SOSTENGONO LA TUA EFFICIENZA

Le cabine sono perfettamente adatte alle operazioni culturali specialistiche. Sono facilmente accessibili, offrono un'ottima visibilità e comandi ergonomici. Sebbene di dimensioni compatte, le cabine offrono comunque comfort e spazio operativo per giornate di lavoro lunghe ed efficienti.

UNA MACCHINA AGILE

Il telaio appositamente sagomato e l'assale anteriore consentono un'angolazione delle ruote di 55 gradi. Le curve strette sono possibili con un raggio di 3,6 metri.

CABINA

Cabine per colture speciali. Due larghezze di cabine climatizzate; disponibile anche la versione ROPS.

INTERFACCIA UTENTE

Ambiente dell'operatore facile da usare. Realizzato per adattarsi alle dimensioni compatte. Supporta un metodo di lavoro efficace.

OPZIONI DI TRASMISSIONE

Velocizza il lavoro. Cambio di velocità e power shuttle, oltre a sollevatore anteriore, PTO e sospensione dell'assale anteriore.

MOTORE

Motore common rail da 3,4 litri molto efficace e compatto. Controllo elettronico con due memorie di giri/minuto.

IDRAULICA POTENTE

Idraulica potente per attrezzi impegnativi. Fino a tre pompe e 97 l/min di capacità. Controllo elettronico del sollevatore disponibile come opzione.

TRAZIONE INTEGRALE E BLOCCO DIFFERENZIALE

La trazione integrale e il bloccaggio del differenziale sono entrambi facili da usare. L'optional è l'automatismo in base all'angolo di sterzata della ruota anteriore, che rende ancora più facili le curve strette a fine campo.

OFFERTA PNEUMATICI

Ampliata per soddisfare le esigenze degli specialisti - consulta il tuo rivenditore per i dettagli.



IDRAULICA AL SERVIZIO DEGLI ATTREZZI PIU' ESIGENTI!

Gli attrezzi più esigenti richiedono un impianto idraulico potente. La Serie F di Valtra può essere equipaggiata con due o tre pompe idrauliche e fino a quattro distributori per attrezzi. Sono disponibili attacchi rapidi centrali e a controllo di flusso. La Serie F ha una capacità di sollevamento fino a tre tonnellate.

TRASMISSIONE CHE FACILITA IL FUNZIONAMENTO

I lavori speciali richiedono un gran numero di velocità. L'economica trasmissione meccanica 24 + 24R con inversore sincrono offre la velocità giusta per ogni lavoro. Se è necessario un maggiore comfort ed efficienza, la trasmissione Power Shuttle 24 + 12R con cambio di velocità è la scelta giusta. Il trattore è facile da usare in qualsiasi situazione di lavoro.



GRANDE VISIBILITÀ



SOSPENSIONE DELL'ASSALE ANTERIORE (OPZIONE)



COMANDI IN CABINA CON SOLLEVAMENTO ELETTRONICO