



SERIE F

Versione Standard con struttura di protezione antiribaltamento (ROPS)

La larghezza nominale del trattore è di 1,5 m, ideale quindi per la coltivazione del frutteto. L'altezza del modello con struttura ROPS è di soli 1,4 metri, il che lo rende ideale per le tecniche di coltivazione in serra e a pergola.

Versione Standard con cabina

La larghezza nominale del trattore è di 1,5 m, ideale quindi per la coltivazione dei frutteti. La dotazione di serie comprende una cabina riscaldata e climatizzata. L'altezza con i pneumatici più grandi è inferiore a 2,5 m. Nonostante le dimensioni estremamente compatte, la posizione di guida e l'ergonomia sono di alto livello.

Versione Stretta

La larghezza nominale del modello stretto è di soli 1,3 metri (esattamente a partire dai 1,278 m) - ideale per i vigneti. Il modello stretto è sempre un modello cabinato con riscaldamento e aria condizionata.

Motore e potenza, modelli, alternative di trasmissione

MODELLO STAGE V	MOTORE	PORTATA MASSIMA			1.3M STRETTO CON CABINA	1.5M STANDARD CON CABINA O ROPS	OPZIONI DI TRASMISSIONE		
		hp	kW	Nm			INVERSORE MECCANICO		INVERSORE IDRAULICO POWER SHUTTLE
							BASICO	CON SPLITTER	CON 2 GAMME PS
F75	FPT – F28 EU Stage V	75	55	350	Opz.	Opz.	12+12R	24+24R	24+12R
F95		90	67	370	Opz.	Opz.	12+12R	24+24R	24+12R
F105		101	75	415	Opz.	Opz.	12+12R	24+24R	24+12R

NUOVO GRUPPO MOTORE COMPATTO

Il motore a quattro cilindri 2,8 litri common rail Stage V offre una coppia superiore del 10% e un consumo di carburante inferiore di circa il 5% rispetto ai precedenti motori Stage 3B. La depurazione dei gas di scarico impiega il DOC + DPF (catalizzatore di ossidazione diesel + filtro antiparticolato diesel) per l'F75, mentre per l'F95 e l'F105 è completata dal sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). Come per gli altri trattori Valtra di piccole e medie dimensioni, non è previsto il ricircolo dei gas di scarico e l'intervallo di manutenzione è di 600 ore. La potenza massima è disponibile a 2000 giri/min e la velocità nominale del motore è di 2300 giri/min. Il volume del serbatoio del carburante è di 93 litri nei modelli STD e di 75 litri nei modelli Stretti. Un serbatoio di AdBlue da 10 litri viene fornito in aggiunta a F95 e F105.



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

SERIE F



Dimensioni e caratteristiche

DIMENSIONI, MODELLO	STD	STRETTO
Lunghezza, mm	3980	3980
Altezza, modello con cabina (ruote posteriori 380/70R28), mm	2478	2478
Larghezza, mm	1544 fino 1944	1278 fino 1785
Peso, modello con cabina, kg	3050	2940
Interasse, mm	2154	2174

DATI TECNICI, IDRAULICA (PER MODELLI STANDARD E STRETTO)	2 POMPE	3 POMPE
Flusso Olio max l/min	60 + 27	60 + 27 + 27
Distributori meccanici disponibili	2 or 3	2, 3 or 4
Attacchi rapidi anteriori opzionali	2	2 o 3
Capacità della presa di forza, tonnellate	2,6 o 3	
Sollevamento anteriore opzionale, capacità tonnellate	1,8	

DATI TECNICI, PTO (PER MODELLI STANDARD E STRETTO)	540/1000	540/540E
PTO posteriore con innesto meccanico (modelli con inversore meccanico)	X	X
PTO posteriore con innesto idraulico (modelli con inversore elettroidraulico)	X	X
PTO sincronizzata	Opzionale	Opzionale
PTO anteriore (1000 r/min, solo con sollevatore frontale)	Opzionale	Opzionale